



# Windex Scout VHF 50

## 1 db VHF fiberglass antenna 0,6 m (2') length with WINDEX 15

 Now you can get Scout's high performance antenna in combination with the precision of the markets leading Windex wind indicator. This unique solution positions the Windex 15 on top of the Scout's rigid foam injected antenna, allowing for high quality VHF transmission and true undisturbed relative wind readings. This easy to install unit also will free up space on the top of the mast head.

The Scout antenna maintains its superior quality with its reinforced fiberglass whip, 1.4 mm thick, which is fully foam injected with the special Scout 100% waterproof technology. It is painted with white ice lack and anti-UV filter to prevent deterioration to the color by the sun's rays. Equipped with a 3 mm thick stainless steel mounting bracket, which guarantees maximum stability to the installation. The female N type connector allows for maximum signal transmission.

The Windex is securely connected to the Scout antenna with a chrome plated joint. The Windex continues its high performance with its famous sapphire jewel bearing suspension system allowing for wind Indication in all wind conditions, including very light winds down to 2 tenths of a knot. The Windex Scout VHF is a must for every sailboat owner.

 L'articolo che mancava alla nautica da diporto e alla cantieristica professionale è oggi finalmente disponibile: l'antenna VHF Scout ad alte prestazioni si combina con il leader mondiale degli indicatori di vento prodotto dalla azienda Svedese Windex. Questa soluzione unica nel suo genere permette all'indicatore di vento Windex 15 di essere collocato direttamente sulla parte superiore dell'antenna, permettendo con un'unica installazione in testa d'albero il montaggio di entrambi gli elementi.

L'antenna Scout si contraddistingue per lo stilo di vetroresina rinforzato con spessore di 1,4 mm interamente riempito di schiuma poliuretanica con la speciale tecnica Scout 100% waterproof. Verniciatura brillante con colorazione bianco ghiaccio e filtro anti-UV per evitare il deterioramento del colore ai raggi del sole. L'antenna viene fornita unitamente a una staffa di montaggio in acciaio inox elettrolucidata di ben 3 mm di spessore, che garantisce la massima stabilità all'installazione. Il connettore di tipo N femmina consente elevata qualità nella trasmissione del segnale.

Il Windex 15 è collegato saldamente all'antenna Scout tramite un giunto in ottone cromato. Il Windex 15 conferma le sue prestazioni al top di gamma con il suo famoso sistema di sospensione con cuscinetti in zaffiro che consente l'indicazione del vento in tutte le condizioni meteorologiche, compresi venti molto leggeri fino a 2 decimi di nodo.

Indicatore di vento e VHF in combinazione senza compromessi fanno del sistema Windex Scout VHF un vero must per ogni possessore di barca a vela.

# WINDEX®

# SCOUT®

### Technical specifications

Frequency	156-162 MHz	DC Ground	Yes
Impedance	50 ohm	Whip material	Fiberglass
Electrical length	1/2 λ	Connector	N Female
V.S.W.R.	< 1,5:1	Mounting	Stainless steel bracket
Polarization	Vertical	Length	0,6 m (2')
Gain	1 dB	Weight	0,28 kilo
Max power input	50 W	Wind indicator	WINDEX 15

(code: PF AN NVHF00024)

**4 YEAR  
WARRANTY**

MARINE  
**FOAM  
INJECTED**  
ANTENNA